

見 積 参 考 資 料

佐川町

(金抜)

道交 第7号

高知県 高岡郡佐川町 加茂

加茂地区住宅団地造成工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 9年 3月31日

工種区分 公園工事

施工地域区分 補正無し

令和 8年 9月 1日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2地区(中部地区)

繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数305日

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
可変側溝（浸透施設） L=354m			
1-1号、1-2号U型側溝 L=26m			
2号U型側溝 L=32m			
3号U型側溝 L=28m			
4号U型側溝 L=64m			
5号U型側溝 L=50m			
1号L型擁壁 L=79m			
2号L型擁壁 L=368m			
調整池 N=1式			
透水性舗装 A=1500m2			
水道施設 N=1式			

特 記 仕 様 書

第1条 土木工事共通仕様書の適用

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法）

1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと栈木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・パチ部への一般型枠の使用は可能とする。

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/>）林業振興・環境部木材産

業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。

6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請サービス】による申請は以下のとおりとする。

2 申請について

(1) 受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を行う。

(https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2052)

手続き名：高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査

(2) 申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

(3) 申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、システム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲載）とする。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用

1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工費用仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

(1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

特 記 仕 様 書

- イ 工事看板（１ヶ所以上）
- ウ バリケード（１品以上）
- エ 木製クッションドラム（１品以上）
- オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成８年３月）に準拠すること。

（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品をできるだけ１品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第 7 条 個人情報の保護

１ 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第 8 条 ダンプトラック等による過積載の防止

- １ 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- ２ さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- ３ 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- ４ 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- ５ 建設発生土の処理及び資材の購入等に当たって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- ６ 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第 9 条 軽油単価の適正な運用

１ 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第 10 条 不正軽油の使用禁止

１ 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第 144 条の 32 の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
- ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
- ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

２ 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第 11 条 工事実績データ作成、登録

１ 高知県建設工事共通仕様書共通編 1-1-1-7 に基づき、受注者は工事請負金額 500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第 12 条 公共事業労務費調査に対する協力

１ 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

２ 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

３ 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前 3 項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

特 記 仕 様 書

第 1 3 条 施工形態動向調査等に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。

第 1 4 条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が 1 0 0 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m³ 以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式 1）を建設副産物情報交換システム（以下「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。
 - 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が 1 0 0 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m³ 以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式 2）をコブリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。
 - 3 受注者は、500m³ 以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
 - 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場揭示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
 - 5 受注者は、500m³ 以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
 - 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
 - 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から 5 年を経過する日まで保存すること。
- （参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ（<https://fkplus.jacic.or.jp/>）より、利用申請等を行うことができる。

第 1 5 条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にその E 票の確認を受けなければならない。
- ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にその B 2 票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかに E 票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第 1 6 条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

- （1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合
 - ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に 1 工程以上（以下「代表写真」という。））
 - ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
 - ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。
- （2）建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合次の 1）から 3）のうち、いずれかの方法により確定する。
 - 1）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山

特 記 仕 様 書

測定による設計数量の確定をする。

受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

- 2）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3） ・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）
 ・アスファルト塊2.35（t/m3） ・掘削土（土砂）1.8（t/m3）
 ・掘削土（軟岩）2.2（t/m3） ・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）

- 3）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
 （全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

- （３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
 （全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第 1 7 条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

- 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

第 1 8 条 工事完成図書の記録方法（電子納品）

- 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針（平成23年6月24日付け23高建管第610号）に基づき実施すること。

基本方針本文

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。

ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。

なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。

- 2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術管理課のページを参照すること。

（<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>）

第 1 9 条 電子納品で提出されたデジタル写真

- 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。

なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。

第 2 0 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化

特 記 仕 様 書

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全てを実施することとする。

１ 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

２ デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３ 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２に示す小黑板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

４ 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項２に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第２１条 施工管理

１ 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施するものとする。

第２２条 排出ガス対策型建設機械

１ 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品

特 記 仕 様 書

の際に施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第 2 3 条 交通誘導警備員の配置

- 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

- 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

- 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員

等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

- 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。

- 5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AⅠ等による交通誘導システム（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

第 2 4 条 設計図書の変更

- 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和2年4月（高知県土木部））」によることとする。

第 2 5 条 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 6 条 監理技術者等

- 1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者（以下、「専任特例2号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（12）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でないこと。（例：24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等）
 - （2）低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
 - （3）同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。
 - （4）専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理

特 記 仕 様 書

技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が 10 k m 程度以内の近接した場所であること。

- (5) 専任特例 2 号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共工事に限る。）でも可能とする。
- (6) 専任特例 2 号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
- (7) 専任特例 2 号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
- (8) 建設業法第 26 条第 3 項第 2 号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
- (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1 級施工管理技士補を有する者又は 1 級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例 2 号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
- (10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（3 ヶ月以上）な雇用関係にあること。
- (11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
- (12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

2 本工事の監理技術者が専任特例 2 号による監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第 26 条第 3 項第 2 号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」（令和 5 年 3 月 14 日付け 4 高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正：令和 7 年 1 月 23 日付け 6 高土政第 1196 号）に規定する別記様式 1、別記様式 2 及び 1 の（1）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

3 本工事において、専任特例 2 号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

第 27 条 中間検査の実施について

1 高知県建設工事検査要領第 4 条 2 項の規定により、次に定める工事は中間検査を実施するものとする。

(1) 中間検査対象範囲

ア 当初請負対象金額 7,500 万円以上の工事を原則とする。

イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。

ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。

なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議すること。

第 28 条 部分引渡し適用

1 本造成地内にて個人住宅の建築予定計画があることから、工区を区分（1 工区・2 工区）しており、1 工区については、完成後、部分引渡しを適用する。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

(1) 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

加茂地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事（佐川町加茂）に利用する土を当該造成地に仮置きしている状態であり、施工時期等の調整が発生する。

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

工事の施工順として、1工区→2工区とする。

詳細な施工計画については、当初打合せ時に協議する。

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・無

5. その他・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無
2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無
2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・・・無
3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・・・無
4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

【工事用道路関係】

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無

2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無

3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・無

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（1）処理場所 高岡郡日高村本村焼坂 東洋電化工業（株）

処理方法（指定） 破砕

処理場の受入条件

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・・無

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・無

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件・・・・・・無

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道交

第7号

明示事項（説明書）

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

（1）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 120 人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

不足土約4000m³については、他工事からの流用等により確保する予定です。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削	式	1			明細表 第1号
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	式	1			明細表 第2号
作業土工					
作業土工	式	1			明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝	式	1			明細表 第4号
集水桝・マンホール工					
プレキャスト集水桝	式	1			明細表 第5号
現場打ち集水桝	式	1			明細表 第6号
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	式	1			明細表 第7号
舗装版破碎	式	1			明細表 第8号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	式	1			明細表 第9号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第10号
雑工					
雑工					
雑工	式	1			明細表 第11号
舗装					
舗装工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性舗装工					
透水性舗装	式	1			明細表 第12号
アスファルト舗装工					
上層路盤(車道・路肩部)	式	1			明細表 第13号
表層(車道・路肩部)	式	1			明細表 第14号
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	式	1			明細表 第15号
区画線消去	式	1			明細表 第16号
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費率分					
	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事2					
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
敷地造成工					
掘削工					
掘削	式	1			明細表 第17号
盛土工					
路体(築堤)盛土	式	1			明細表 第18号
作業土工					
作業土工	式	1			明細表 第19号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工					
プレキャスト擁壁工					
プレキャスト擁壁	式	1			明細表 第20号
場所打擁壁工(構造物単位)					
L型擁壁	式	1			明細表 第21号
施設整備					
雨水排水設備工					
調整池工					
護岸擁壁	式	1			明細表 第22号
透水性舗装	式	1			明細表 第23号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
プレキャストU型側溝	式	1			明細表 第24号
用水分岐工 県道側	式	1			明細表 第25号
用水分岐工 開発区域北側	式	1			明細表 第26号
管渠工					
暗渠排水管	式	1			明細表 第27号
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	式	1			明細表 第28号
舗装版破碎	式	1			明細表 第29号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第30号
雑工					
雑工					
雑工	式	1			明細表 第31号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 3号
作業土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，標準，土留無し，障害無し					施工P 第 6 号
	m3	920			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					施工P 第 7 号
	m3	230			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					施工P 第 8 号
	m3	280			
基面整正					施工P 第 9 号
	m ²	425			
1 式 当り					

明細表 第 4号
プレキャストU型側溝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可変側溝300-300(片) 標準部					単価表 第 1 号
	m	238			
可変側溝300-300(底) 用水路併設部					単価表 第 6 号
	m	46			
可変側溝600-600(両) 道路横断部					単価表 第 7 号
	m	22			
可変側溝600-600(片) 南側区画					単価表 第 10 号
	m	48			
1-1号U型水路(h=400)					単価表 第 13 号
	m	0.4			
1-1号U型水路(h=500)					単価表 第 16 号
	m	4			
1-1号U型水路(h=600)					単価表 第 18 号
	m	4			
1-1号U型水路(h=700)					単価表 第 20 号
	m	6			
1-2号U型水路(h=400)					単価表 第 22 号
	m	2			
1-2号U型水路(h=600)					単価表 第 23 号
	m	2			

明細表 第 4号
プレキャストU型側溝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2号U型水路 (h=700)					単価表 第 24 号
	m	2			
1-2号U型水路 (h=800)					単価表 第 25 号
	m	2			
1-2号U型水路 (h=900)					単価表 第 27 号
	m	2			
1-2号U型水路 (h=1000)					単価表 第 29 号
	m	2			
2号U型水路					単価表 第 31 号
	m	32			
3号U型水路 (h=800)					単価表 第 33 号
	m	2			
3号U型水路 (h=900)					単価表 第 35 号
	m	8			
3号U型水路 (h=1000)					単価表 第 37 号
	m	8			
3号U型水路 (h=1100)					単価表 第 39 号
	m	9			
4号U型水路					単価表 第 41 号
	m	64			

明細表 第 4号
プレキャストU型側溝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP管 φ300					単価表 第 43 号
	m	3			
L型水路					単価表 第 44 号
	m	13			
横断溝					単価表 第 45 号
	m	6			
歩車道境界ブロック付L形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,基礎碎石有り,出入用B500-T150,しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 18 号
	m	7			
歩車道境界ブロック付L形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,基礎碎石有り,標準用B500-T150,しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 19 号
	m	1			
1 式 当り					

明細表 第 5号
フ・レキャスト集水桝

明細表

[illegible]

明細表 第 8号
舗装版破碎

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版，障害無し，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有り，しない ＜標準＞(全ての費用)	m ²	48			施工P 第 25 号
般運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，DID区間無し，11.5km以下，しない ＜標準＞(全ての費用)	m ³	5			施工P 第 26 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-67	m ³	5			処分費
舗装版破碎 アスファルト舗装版，障害無し，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有り，しない ＜標準＞(全ての費用)	m ²	194			施工P 第 27 号
般運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，DID区間無し，11.5km以下，しない ＜標準＞(全ての費用)	m ³	10			施工P 第 26 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-67	m ³	10			処分費
1 式 当り					

明細表 第 19号
作業土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，標準，土留無し，障害無し					施工P 第 6 号
	m3	1,200			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					施工P 第 7 号
	m3	510			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					施工P 第 8 号
	m3	350			
基面整正					施工P 第 9 号
	m ²	661			
1 式 当り					

明細表 第 20号

ブレキャスト擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り	m	1			施工P 第 34 号
ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り	m	2			施工P 第 35 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	1.4			施工P 第 36 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	1.1			施工P 第 37 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	2			施工P 第 38 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	22			施工P 第 39 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	1			施工P 第 40 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	1.6			施工P 第 41 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	6			施工P 第 42 号
ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しコンクリート有り，標準	m	14			施工P 第 43 号

明細表 第 20号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り，標準	m	2			施工P 第 44 号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り，標準	m	1.1			施工P 第 45 号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，基礎碎石有り，均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り，標準	m	24			施工P 第 46 号
裏込碎石 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m3	37			施工P 第 47 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	1			施工P 第 48 号
1 式 当り					

明細表 第 21号
L型擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2号L型擁壁 H=600					単価表 第 59 号
	m	13			
2号L型擁壁 H=900					単価表 第 62 号
	m	21			
2号L型擁壁 H=1000					単価表 第 63 号
	m	99			
2号L型擁壁 H=1100					単価表 第 64 号
	m	62			
2号L型擁壁 H=1200					単価表 第 65 号
	m	47			
2号L型擁壁 H=1300					単価表 第 66 号
	m	32			
2号L型擁壁 H=1500					単価表 第 67 号
	m	27			
2号L型擁壁 H=1700					単価表 第 68 号
	m	24			
2号L型擁壁 H=2200					単価表 第 69 号
	m	27			
2号L型擁壁 平均H=1424					単価表 第 70 号
	m	12			

明細表 第 21号
L型擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2号L型擁壁 平均H=1807					単価表 第 71 号
	m	6			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，パッキン（クレーン機能付）打設，18-8-25（20）（高炉）W/C=60%以下， 一般養生，しない<標準>（全ての費用），小型車加算無し					施工P 第 57 号
	m3	8			
嵩上げコンクリート					単価表 第 72 号
	箇所	1			
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表（明細表 第21号-014）参照					施工P 第 58 号
	m3	0.2			
1 式 当り					

明細表 第 22号
護岸擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁 平均高さ2m以上5m以下，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎碎石有り，均しコンクリート無し，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し，木製型枠	m3	104			施工P 第 60 号
重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎碎石有り，均しコンクリート無し，一般養生，小型車加算無し，木製型枠	m3	33			施工P 第 61 号
ペーラインコンクリート(材料費) 重力式・もたれ式擁壁，18-8-40(高炉)W/C=60%以下	m3	6			単価表 第 73 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	56			単価表 第 61 号
集水枠 400×400×300	箇所	1			単価表 第 74 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込，ハネ式，支柱間隔2m	m	70			単価表 第 75 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込，ハネ式，支柱間隔2m	m	2			単価表 第 76 号
門扉 W1000、H1200	基	1			単価表 第 77 号
足掛け金具 アメリテイステップ RC30L-250同等品	本	4			
スクリーン・オリフィス板 開口B300-H290(鉛直方向)	基	1			

明細表 第 25号
用水分岐工

明細表

県道側

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 ,パ ック材(クレーン機能付)打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 , しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m ³	0.3			施工P 第 63 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	m ²	3			施工P 第 14 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 ,差筋および杭頭処理 ,鉄筋径13mm ,SD295A D13	t	0.002			単価表 第 80 号
足掛け金具 アメリテイステップ AN30S-260同等品	本	11			
角落し受枠 SUS304、t=3mm、L=400 2本/組	組	1			
金属系アンカー スリーブ 打込み式 M8×70、ステンレス	本	6			
VP管 φ200	m	3			単価表 第 81 号
コンクリート 小型構造物 ,パ ック材(クレーン機能付)打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 , しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m ³	3			施工P 第 63 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	m ²	16			施工P 第 14 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

可変側溝300-300(片)

単価表

(10)

金額：

内容：標準部

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石なし	m	10			単価表 第 2 号
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
裏込碎石 碎石(各種) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	3.38			施工P 第 10 号
透水シート	m ²	20.25			単価表 第 5 号
砂	m3	0.41			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 2号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石なし

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石なし U型側溝の種別 : 上記以外					
U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : 落とし蓋用側溝300×300縦断用かんたん側溝同等品					

単価表 第 3号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：PC4-B300 , 据付

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
側溝蓋 道路用3種 PC4-B300	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : PC4-B300 作業区分 : 据付					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工箇所 : 通常					

単価表 第 4号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 蓋版の規格 : 鋼製グレーチング®レキャストU型側溝用300 1m T-25嵩上					

単価表 第 5号

透水シート

単価表

(100)
1 m² 当り

金額：

内容：

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.3			
透水シート 土木シート ポリプロピレン系織布、厚0.37mm	m ²	108			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)

単価表 第 6号

可変側溝300-300(底)

単価表

(10)

金額：

内容：用水路併設部

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 , L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石なし	m	10			単価表 第 2 号
蓋版 PC4-B300 , 据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 , 40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
裏込碎石 碎石(各種) , しない<標準>(全ての費用)	m ³	1.56			施工P 第 10 号
透水シート	m ²	11.20			単価表 第 5 号
砂	m ³	0.26			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 7号

可変側溝600-600(両)

単価表

(10)

金額：

内容：道路横断部

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石なし	m	10			単価表 第 8 号
蓋版 据付 ,40を超え170kg/枚以下	枚	10			単価表 第 9 号
裏込碎石 碎石(各種) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	6.92			施工P 第 10 号
透水シート	m ²	35			単価表 第 5 号
砂	m3	0.70			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 8号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石なし

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石なし U型側溝の種別 : 上記以外					
U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : かんたん側溝(固定蓋横断用600)同等品					

単価表 第 9号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40を超え170kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40を超え170kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 蓋版の規格 : かんたん側溝用グレーチング 固定蓋600横断用					

単価表 第 10号

可変側溝600-600(片)

単価表

(10)

金額：

内容：南側区画

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石なし	m	10			単価表 第 11 号
落とし蓋設置 170kg超	m	10			単価表 第 12 号
落とし蓋(スリットタイプ) B600用 L2000 車道縦断用 かんたん側溝同等品	枚	5			
裏込碎石 碎石(各種) ,しなない<標準>(全ての費用)	m ³	4.76			施工P 第 10 号
透水シート	m ²	24.80			単価表 第 5 号
砂	m ³	0.58			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 11号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石なし

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石なし U型側溝の種別 : 上記以外					
U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : 落とし蓋用側溝600×600縦断用かんたん側溝同等品					

単価表 第 12号

落とし蓋設置

単価表

(10)

金額：

内容：170kg超

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.05			[1]
特殊作業員	人	0.05			[1]
普通作業員	人	0.25			[1]
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊 ホベレタ付き	日	0.10			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 13号

1-1号U型水路 (h=400)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 , L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 14 号
無収縮モルタル プレミックスタイプ、1875kg/m3、ハーフグレードV1/50同等品	m3	0.14			単価表 第 15 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準> (全ての費用) , 小型車加算無し	m3	0.32			施工 P 第 11 号
シール材 (材料費除く)	m	6.45			施工 P 第 12 号
ポリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	7.05			
蓋版 PC4-B300 , 据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 , 40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 14号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	0.74			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×400縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 16号

1-1号U型水路(h=500)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 17 号
無収縮モルタル プレミックスタイプ、1875kg/m3、ハーフグレードV1/50同等品	m3	0.14			単価表 第 15 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.44			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	7.45			施工P 第 12 号
ポリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	8.15			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 17号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	0.74			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×500縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 18号

1-1号U型水路(h=600)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 19 号
無収縮モルタル プレミックスタイプ、1875kg/m3、ハーフグレードV1/50同等品	m3	0.14			単価表 第 15 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.41			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	8.45			施工P 第 12 号
ポリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	9.25			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 19号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.12			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
U型側溝の種別 : 上記以外 U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : 落とし蓋用側溝300×600縦断用かんたん側溝同等品					

単価表 第 20号

1-1号U型水路 (h=700)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 , L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 21 号
無収縮モルタル プレミックスタイプ、1875kg/m3、ハーフグレードV1/50同等品	m3	0.14			単価表 第 15 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準> (全ての費用) , 小型車加算無し	m3	0.33			施工P 第 11 号
シール材 (材料費除く)	m	9.45			施工P 第 12 号
ポリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	10.35			
蓋版 PC4-B300 , 据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 , 40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 21号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.12			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×700縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 22号

1-2号U型水路(h=400)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 14 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.19			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	6.45			施工P 第 12 号
ホリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	7.05			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 23号

1-2号U型水路(h=600)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 19 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.63			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	8.45			施工P 第 12 号
ホリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	9.25			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 25号

1-2号U型水路(h=800)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 26 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.58			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	10.45			施工P 第 12 号
ホ°リウレタン系シーリング 2成分形	リットル	11.45			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 26号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.12			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×800縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 27号

1-2号U型水路(h=900)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 28 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.55			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	11.45			施工P 第 12 号
ホ°リウレタン系シーリング 2成分形	リットル	12.55			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 28号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.12			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
U型側溝の種別 : 上記以外 U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : 落とし蓋用側溝300×900縦断用かんたん側溝同等品					

単価表 第 29号

1-2号U型水路(h=1000)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000を超え2000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 30 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.53			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	12.45			施工P 第 12 号
ホリウレン系シーリング 2成分形	リットル	14.15			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 30号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.12			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×1000縦断用かんたん側溝同等				

単価表 第 31号

2号U型水路

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 32 号
無収縮モルタル プレミックスタイプ、1875kg/m3、ハーフグレードV1/50同等品	m3	0.14			単価表 第 15 号
シール材(材料費除く)	m	5.45			施工P 第 12 号
ポリウレタン系シーリング 2成分形	リットル	5.95			
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 32号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	0.74			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：落とし蓋用側溝300×300縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 33号

3号U型水路 (h=800)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 34 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.23			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	9.50			施工P 第 12 号
ホ°リウレン系シーリング 2成分形	リツ トル	10.05			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 34号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.08			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 据付 側溝の長さ : L=2000					
規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
U型側溝の種別 : 上記以外 U型側溝の数量 : 5.00 個/10m U型側溝の規格 : 固定蓋用側溝300×800縦断用かんたん側溝同等品					

単価表 第 35号

3号U型水路 (h=900)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 36 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.35			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	10.50			施工P 第 12 号
ホ°リウレタン系シーリング 2成分形	リツ トル	11.05			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 36号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.08			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：固定蓋用側溝300×900縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 37号

3号U型水路 (h=1000)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 38 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40 (高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.37			施工P 第 11 号
シール材 (材料費除く)	m	11.50			施工P 第 12 号
ホリウレン系シーリング 2成分形	リットル	12.55			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 38号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.08			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：固定蓋用側溝300×1000縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 39号

3号U型水路 (h=1100)

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000を超え2000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 40 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.37			施工P 第 11 号
シール材(材料費除く)	m	12.50			施工P 第 12 号
ホ°リウレン系シーリング 2成分形	リツ トル	13.55			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 40号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.44			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：固定蓋用側溝300×1100縦断用かんたん側溝同等品				

単価表 第 41号

4号U型水路

単価表

(10)
1 m 当り

金額：

内容：

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 PU3-B300-H300*2000 , 据付 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 42 号
蓋版 PC4-B300 , 据付	枚	18			単価表 第 3 号
蓋版 据付 , 40kg/枚以下	枚	1			単価表 第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 42号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：PU3-B300-H300*2000，据付，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
プレキャストU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H300 L=2000mm	個	4.99			
再生碎石 RC-40	m3	0.67			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
U型側溝 (PU3型) の規格	： PU3-B300-H300*2000				
作業区分	： 据付				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
施工箇所	： 通常				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	： プレキャスト道路用3種 PU3				
基礎碎石の設計数量	： 0.56 m3/10m				

単価表 第 43号

VP管

単価表

(10)

金額：

内容：φ300

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 VP300、300×318×15.1	本	2.5			
砂	m ³	2.31			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 44号

L型水路

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	1.7			施工P 第 13 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	13			施工P 第 14 号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クワッシュラン RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	6.55			施工P 第 15 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.17			施工P 第 16 号
止水板 CF(塩ビ製)200*5	m	1.14			施工P 第 17 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 45号

横断溝

単価表

(10)
1 m 当り

金額：

内容：

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付 ,L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40	m	10			単価表 第 46 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	10			単価表 第 47 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 46号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	0.67			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：横断溝300				

単価表 第 47号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 蓋版の規格 : グレーチング 横断用300用T-25ボルト固定					

単価表 第 48号

1号集水桝

単価表

(1)

金額：

内容：300×300×600

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(材料費除く) 据付 , 80kg/基を超え200kg/基以下 , 基礎碎石有り , しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工P 第 20 号
プレキャスト桝 300×300×600 グレーチング 付	基	1			
コンクリート 小型構造物 , 人力打設 , 18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m3	0.03			施工P 第 13 号
型枠 一般型枠 , 小型構造物	m ²	0.12			施工P 第 14 号
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)

単価表 第 49号

2号集水桝

単価表

(1)

金額：

内容：600×600×800

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(材料費除く) 据付，400kg/基を超え600kg/基以下，基礎碎石有り，しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工P 第 21 号
プレキャスト桝 600×600×800 グレーチング付	基	1			
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.11			施工P 第 13 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0.37			施工P 第 14 号
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)

単価表 第 50号

1号集水桝

単価表

(1)

金額：

内容：300×300×1000

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(材料費除く) 据付，200kg/基を超え400kg/基以下，基礎碎石有り，しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工P 第 22 号
プレキャスト桝 300×300×1000 グレーチング付	基	1			
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.03			施工P 第 13 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0.12			施工P 第 14 号
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)

単価表 第 51号

構造物とりこわし・運搬・処分

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，DID区間：無，10.9km以下

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工	m3	1			単価表 第 52 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間無し，10.9km以下，しないく 標準>(全ての費用)	m3	1			施工P 第 24 号
処分費	m3	1			処分費
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策なし DID区間の有無 : DID区間:無					
片道運搬距離(機械施工 DID区間:有・無) : 10.9km以下 処分費の規格 : 再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-67					

単価表 第 52号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，機械施工

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策なし					

単価表 第 53号

横断・転落防止柵撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，ビーム式，支柱間隔3m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工(市場単価) コンクリート建込撤去 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : ビーム式					
支柱間隔 : 支柱間隔3m 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					

単価表 第 56号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容： 溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	47			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分	: 溶融式・手動				
規格・仕様	: 実線 15cm				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
塗布厚	: 塗布厚1.5mm				

单価表 第 56号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 57号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容： 溶融式・手動，破線 30cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶融式(手動)〕 破線 30cm 時間的制約:無	m	1,000			
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	1,130			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	50			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	50			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	84			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 溶融式・手動 規格・仕様 : 破線 30cm					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					

単価表 第 58号

区画線消去

単価表

(1,000)

金額：

内容：削取り式，しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去〔削取り式〕 15cm換算 時間的制約：無	m	1,000			
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	71			
ガソリン レギュラー スタント	リットル	49			
諸雑費	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 削取り式 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 1日未満の作業の適用(費用の内訳) : しない<標準>(全ての費用)					

単価表 第 59号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=600

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 平均高さ0.6m以上0.8m未満，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，基礎碎石有り， 均しコンクリート有り，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算無し	m3	2.2			施工P 第 49 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.086			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	2			単価表 第 61 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 60号

鉄筋工 加工・組立

単価表

(1)

金額：

内容：加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.2			[1] 加工
土木一般世話役	人	0.5			[2] 組立
鉄筋工	人	2.3			[1] 加工
鉄筋工	人	3.5			[2] 組立
普通作業員	人	0.2			[1] 加工
普通作業員	人	0.3			[2] 組立
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 ホﾞｰﾚｰﾀ付き	日	0.04			加工
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 ホﾞｰﾚｰﾀ付き	日	0.11			組立
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費 12 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			加工

単価表 第 62号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=900

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 平均高さ0.8m以上1.0m以下，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，基礎碎石有り， 均しコンクリート有り，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算無し	m3	2.8			施工P 第 50 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.108			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	4			単価表 第 61 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 63号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=1000

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 平均高さ0.8m以上1.0m以下，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，基礎碎石有り， 均シコンクリート有り，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算無し	m3	3			施工P 第 50 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.122			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	5			単価表 第 61 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 64号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=1100

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	3.2			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	22			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第64号-003)参照	m ³	0.9			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	9			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.32			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.126			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	6			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	0.6			
諸雑費	式	1			

単価表 第 65号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=1200

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	3.4			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	24			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第65号-003)参照	m ³	0.9			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	9			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.34			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.130			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	7			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	0.7			
諸雑費	式	1			

単価表 第 66号

2号L型擁壁

単価表

(10)

金額：

内容：H=1300

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	3.6			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	26			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第66号-003)参照	m ³	0.9			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	9			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.36			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.144			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	8			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	0.7			
諸雑費	式	1			

単価表 第 67号

2号L型擁壁

単価表

(10)

金額：

内容：H=1500

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	4.2			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	30			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第67号-003)参照	m ³	1			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	10			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.42			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.175			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	10			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	0.9			
諸雑費	式	1			

単価表 第 68号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=1700

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	4. 6			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	34			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第68号-003)参照	m ³	1			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17. 5cmを超え20. 0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	10			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0. 46			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0. 183			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	12			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4. 1mm	m	1			
諸雑費	式	1			

単価表 第 69号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容：H=2200

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m3	6			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	44			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第69号-003)参照	m3	1.2			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	12			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.6			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.241			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	17			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	1.3			
諸雑費	式	1			

単価表 第 70号

2号L型擁壁

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容： 平均H=1424

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25 (20) (高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	4.05			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	28.48			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第70号-003)参照	m ³	1			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	10			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.41			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.163			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	9.2			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	0.8			
諸雑費	式	1			

単価表 第 71号

2号L型擁壁

単価表

(10)

金額：

内容：平均H=1807

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し	m ³	5.01			施工P 第 51 号
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	36.14			施工P 第 52 号
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(単価表 第71号-003)参照	m ³	1.1			施工P 第 53 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	2			施工P 第 54 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	11			施工P 第 55 号
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.50			施工P 第 56 号
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.202			単価表 第 60 号
透水マット 宅地擁壁用	m ²	1.3			単価表 第 61 号
塩ビ管 VP65×76×4.1mm	m	1.1			
諸雑費	式	1			

単価表 第 73号

ペーラインコンクリート(材料費)

単価表

(1)

金額：

内容：重力式・もたれ式擁壁，18-8-40(高炉)W/C=60%以下

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	1.04			
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 擁壁種類 : 重力式・もたれ式擁壁 コンクリート規格 : 18-8-40(高炉)W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算無し					

単価表 第 74号

集水桝

単価表

(1)

金額：

内容：400×400×300

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.13			施工P 第13号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	1.35			施工P 第14号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	0.48			施工P 第15号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 75号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，パネル式，支柱間隔2m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) コンクリート建込 パネル式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : パネル式					
支柱間隔 : 支柱間隔2m 材料区分 : 上記以外 施工規模 : 100m以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 横断・転落防止柵の規格 : メッシュフェンスUN(A型)-50同等品 H1200					

単価表 第 76号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，パネル式，支柱間隔2m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) コンクリート建込 パネル式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : パネル式					
支柱間隔 : 支柱間隔2m 材料区分 : 上記以外 施工規模 : 100m以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 横断・転落防止柵の規格 : メッシュフェンス UN(A型)-50同等品 H1200 支柱H1500用					

単価表 第 79号

U型側溝

単価表

(10)

金額：

内容：据付，L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
U型側溝	個	5.00			
再生碎石 RC-40	m3	1.51			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：据付				
側溝の長さ	：L=2000				
規格・仕様	：L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
施工箇所	：通常				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
U型側溝の種別	：上記以外				
U型側溝の数量	：5.00 個/10m				
U型側溝の規格	：大型タイプ1000×1000				

単価表 第 80号

鉄筋工 加工・組立

単価表

(1)

金額：

内容：加工・組立，差筋および杭頭処理，鉄筋径13mm，SD295A D13

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.2			[1] 加工
土木一般世話役	人	0.5			[2] 組立
鉄筋工	人	2.3			[1] 加工
鉄筋工	人	3.3			[2] 組立
普通作業員	人	0.2			[1] 加工
普通作業員	人	0.3			[2] 組立
ラフテレーンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊 ホベレタ付き	日	0.04			加工
異形棒鋼 D13 SD295A	t	1.03			
諸雑費 12 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			加工
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			組立

単価表 第 81号

VP管

単価表

(10)

金額：

内容：φ200

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管 VP200×216×10.3mm	m	10			
砂	m ³	1.36			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 82号

透水トレンチ

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容： D100

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 , 直管 , 50～150mm , しなく標準>(全ての費用)	m	10			施工 P 第 65 号
フィルター材 フィルター材(各種) , しなく標準>(全ての費用)	m3	0.8			施工 P 第 66 号
透水シート	m ²	12			単価表 第 5 号
砂	m3	0.15			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 83号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：プレキャストコンクリートブロック建込，パネル式，支柱間隔2m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : プレキャストコンクリートブロック建込 防護柵の種類 : パネル式					
支柱間隔 : 支柱間隔2m 材料区分 : 上記以外 施工規模 : 100m以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 横断・転落防止柵の規格 : メッシュフェンスUN(A型)-50同等品 H1200					

単価表 第 84号

農道舗装

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート、表層10cm、路盤10cm

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工(人力舗設) 平均舗装厚20cm未満	m ²	1			単価表 第 85 号
コンクリート舗装工(材料) 平均舗装厚10 cm	m ²	1			単価表 第 86 号
上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 路盤材(各種), しない<標準>(全ての費用)	m ²	1			施工P 第 67 号
諸雑費	式	1			
	(	1	m ² 当り		)

単価表 第 85号

コンクリート舗装工(人力舗設)

単価表

(100)

金額：

内容：平均舗装厚20cm未満

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.08			[1]
特殊作業員	人	3.35			[1]
普通作業員	人	6.38			[1]
諸雑費 27 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 平均舗装厚 : 平均舗装厚20cm未満					

単価表 第 86号

コンクリート舗装工(材料)

単価表

(100)

金額：

内容：平均舗装厚10 cm

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m ³	10.4			
アスファルト乳剤 浸透用 PK3～4	リットル	126			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 平均舗装厚 : 平均舗装厚10 cm 小型車加算の有無 : 小型車加算:無					
アスファルト中間層の有無 : 中間層なし コンクリートの規格 : 生コンクリート18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下 鉄網(D6 150*150)の使用量 : 0.0 m ² /100m ²					
鉄筋鉄網(D13 200*200)の使用量 : 0.000 t/100m ² 補強鉄筋(D13)の使用量 : 0.000 t/100m ²					

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

明細表 第21号-014 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第64号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第65号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第66号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

単価表 第67号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第68号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第69号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第70号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

単価表 第71号-003 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，C=170kg/m³(高炉)，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

単価表 第72号-001 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

